



Produktbeschreibung: raucharme, halogenfreie Muffen, konzipiert für die Verbindung flexibler Rohre

Material: PP

Halogenfrei: ja

Farbe: transparent

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -25 - +105 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

UV-stabil: nein

Schutzklasse: IP 44

Gemäß der Norm: EN 61386-1, EN 61386-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

Lagerung: ČSN 64 0090



| Artikelnummer  | Konfiguration | Außen Ø des Rohres (mm) | Länge (mm) | Gewicht (g/Stck.) | Verpackung (Stck.) | Farbe       |
|----------------|---------------|-------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>0216EFL</b> | <b>HB</b>     | 16                      | 50         | 5                 | 100 / 2 000        | transparent |
| <b>0220FL</b>  | <b>HB</b>     | 20                      | 54         | 7                 | 100 / 1 200        | transparent |
| <b>0225FL</b>  | <b>HB</b>     | 25                      | 54         | 8                 | 50 / 700           | transparent |
| <b>0232FL</b>  | <b>HB</b>     | 32                      | 60         | 10                | 25 / 400           | transparent |
| <b>0240FL</b>  | <b>HB</b>     | 40                      | 70         | 22                | 100                | transparent |
| <b>0250FL</b>  | <b>HB</b>     | 50                      | 75         | 28                | 50                 | transparent |