



Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 1000 V

für die Montage in eine Umgebung mit dem Anspruch auf einen hohen Schutzgrad (IP 66)

hergestellt aus UV-beständigem Material

integrierte Dichtung in den Befestigungslöchern für die Schrauben

perfekte Abdichtung der Kabel und Rohre

integrierter O-Ring ermöglicht Installation der Kabeldurchführung mit Rohren

für die direkte Montage auf der Oberfläche geeignet, keine Isolierunterlage notwendig

Edelstahlschrauben für die Befestigung des Deckels

für Installation der speziellen Klemmleiste S-KSK 1 geeignet

7x Eingänge Ø25 mm; 1x Eingänge Ø20 mm

Material - Dose: PP (halogenfrei, bleifrei)

Material- Deckel: PA (halogenfrei, bleifrei)

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Schutzgrad: IP 66

Gewicht: 147 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KSK 100\_KA - hellgrau RAL 7035, Dosen inkl. Deckelschrauben und Blenden, einzeln in Stretchfolie verpackt und etikettiert; 30 Stk. im Karton

KSK 100\_FA - schwarz, Dosen inkl. Deckelschrauben und Blenden, einzeln in Stretchfolie verpackt und etikettiert; 30 Stk. im Karton

Zubehör:

Klemme S-66

Klemme S-KSK 1

Schraubenlose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018