



NAC3FXXA-W-S

IEC EN 60320-1 konform | für Netzkabel nach IEC
EN 60799:2021

Verriegelbarer AC-Netzkabelstecker, kodiert und
farbcodiert (blau) für Power-In,
Schraubklemmenmontage, für Kabeldurchmesser 6
- 12 mm.

Der powerCON FXXA/FXXB ist ein einphasiger (3-
Leiter) verriegelbarer, unter Last steckbarer
Netzstecker (CBC), wenn er mit Einbauversionen
der powerCON XX Serie verbunden wird.



Features & Benefits

- IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1 zertifiziert, daher als Bestandteil von Kabelsätzen nach IEC 60799 / UL 817 und Geräten nach IEC 62368-1 zugelassen
- Ergonomisches Design mit rutschfestem Zweikomponenten-Gehäuse
- Power-In (blau) und Power-Out (grau) Versionen mit unterschiedlicher Kodierung zur Vermeidung von Verwechslungen
- Einzigartige NEUTRIK-Verschlussbuchse und Zugentlastung für Kabeldurchmesser von 6 mm bis 12 mm
- Einfache Montage, da die Zugentlastung mechanisch mit dem Einsatz verriegelt und mit dem Gehäuse ausgerichtet ist
- Überlegener NEUTRIK-Qualitätsstandard, extrem robust und zuverlässig
- Einfaches und zuverlässiges Drehverschluss-System
- Verbesserter Knickschutz durch Zweikomponenten-Durchführung

Assembly instruction video for powerCON FXXA/FXXB

Cable list

Cable: IEC/EN 60320-1		3 x 1.5 mm ²	3 x 2.5 mm ²			
■ H07RN-F		-S	-L			
■ H05RN-F		-S	-			
■ H05VV-F		-S	-S			

Cable: UL 60320-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60320-1		16/3 AWG	14/3 AWG	12/3 AWG		
■ SOOW		-S	-L	-L		
■ SJOOW		-S	-S	-L		
■ SJTOOW		-S	-S	-S		

Technische Daten

Produkte	
Titel	NAC3FXXA-W-S
Produktserie	powerCON Blau/Grau

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	> 3 kV AC (nach Steckzyklen)
Isolationswiderstand	> 10 G Ω (anfangs)
Anzahl der elektrischen Kontakte	2 + PE
Rating Europa	EN 60320-1: 16 A 250 V AC, CBC
Rating USA	cUL 60320-1: 20 A 127 V AC, CBC

Mechanische Daten	
Außendurchmesser Kabel	6 – 12 mm
Lebensdauer	Üblicherweise 5'000 Steckzyklen
Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 – 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (AWG)	14 – 12 AWG
Verriegelung	Drehverschluss
Anschlussart	Schraubklemmen

Material	
Kontaktbeschichtung	AG
Kontakte	Kupfer-Legierung
Einsatz	Polyamide (PA6.6)
Verriegelungselement	Zinkdruckguss
Gehäuse	Polyamide (PA6) / TPE
Zugentlastung	Polyketone
Hülse	Polypropylene/TPE

Umwelt	
Temperaturbereich	-33 °C bis +80 °C
Schutzart	IP20
Entflammbarkeit nach UL94	V-0