



Pack-Film 866

Artikelbeschreibung

Dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschuk-Lösungsmittel-Kleber beschichtet ist.

Bandbreiten: 9 – 12 – 15 – 19 – 25 – 38 – 50 – 75 – 100 mm

Rollenlänge: 66 – 100 – 132 – 330 – 660 – 990 m

Farben: braun, transparent und weiß
sowie rot, gelb, grün, blau

Technische Daten

Folienstärke:	0,033 mm	(+/- 10 %)
Gesamtstärke:	0,053 mm	(+/- 8 %)
Reißfestigkeit in Längsrichtung:	125 N/25 mm	(+/- 10 %)
Klebkraft auf Stahl:	4,75 N/25 mm	(+/- 10 %)
Bruchdehnung:	90 %	(+/- 20 %)
Rolling Ball Tack:	< 4 cm	

Anwendung:

Pack-Film 866 wird hauptsächlich als Verpackungklebeband, zur Kartonagenverklebung aber auch zum Bündeln, Markieren und auch vielseitig für technische Zwecke, eingesetzt. Wichtig ist jedoch die optimale Lager- und Verarbeitungstemperatur des Klebebandes von ca. 18-21°C.

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen.

